
CGate

CGate :

1. OW ;
2. **Data source**;
3. (**Add transport**), **CGate**;




1 – Data source

:


-
-
-
-
-
-

4. (. 2[1]) **OK** (. 2[2]);



2 –

1 –

Type	
Name	, ( ).
Prefix	, ,
Enable transport	, Cgate , (.) 
IP adress	IP , CGate. CG OW , `localhost` `127.0.0.1`, **Use local address**;
Port	. (4001) **Use default CGate port**

Data login	**Data** (: ,);
Data password	**Data** (: ,);
Transaction login	**Transaction** (, ,);
Transaction password	**Transaction** (, ,);
Order books enabled	/ ( ). Cgate
Test environment	**Test environment**.

5. **Data source** (. . 1).

OptionWorkshop. **client_router.ini** (CGate) **`[AS:Local]`** 2 OW:

- **Data login** **data password**;
- **Transaction login** **Transaction password**.

:

- `[_data]=[];`
- `[_transaction]=[]`.

⚠ .
.
.

:


1. **Data**: test_data=test;
2. **Transaction**: test_transaction=test. ;
3. **client_router.ini** (CGate) **`[AS:Local]`**.

```
[AS:Local]
test_data=test;
test_transaction=test;
```

3 –

:

1. 3- **Data**:
   a. test1_data=test;
   b. test2_data=test;
   c. test3_data=test;
   .
2. **Transaction**:
   a. test1_trans=test;
   b. test2_trans=test;
   c. test3_trans=test;
3. **client_router.ini** (CGate) **`[AS:Local]`**.


[AS:Local]
test1_data=test;
test1_trans=test;
test2_data=test;
test2_trans=test;
test3_data=test;
test3_trans=test;
1-й экземпляр
2-й экземпляр
3-й экземпляр

4 –